

ПОЛОМОЙ

СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ ПОЛОВ И ДРУГИХ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ежедневное средство для мойки вручную полов, в том числе с большой проходимостью и значительной загрязненностью.

Содержит композицию ПАВ, солей, комплексообразователей и других моющих добавок. Ярко выраженное антистатическое действие (загрязнения меньше фиксируются на полах).


Специальная формула позволяет применять средство в крайне экономичном режиме, вплоть до разбавления 1:400. Даже в таком разведении средство проявляет хорошие моющие, смачивающие и антистатические свойства.

Обладает жирорастворяющим свойством, оставляет на поверхностях легкий запах отдушки. Не требует смывания водой.


Является универсальным нейтральным моющим средством и может применяться не только для мытья полов, но также и любых твердых поверхностей. Подходит для полов из любых материалов.

ПОВЕРХНОСТИ

pH 8–8,5



10 кг 006НП10
5 кг 006НП5
1 кг 006НП1



Применение:

1. Приготовить раствор 0,3–0,5% (30–50 мл на 10 л воды) в емкости для мопов.
2. Очистка поверхности проводится без повторных проходов, в быстром и среднем темпе. При помутнении раствора (не видно дна емкости) рекомендуется сменить раствор для обеспечения его дезодорирующей и моющей активности, отсутствия разводов.

ПОЛОМОЙ БЕСПЕННЫЙ

поверхности

pH 8–8,5

ЭКОНОМИЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ОЧИСТКИ ПОЛА С ПОМОЩЬЮ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН И ВРУЧНУЮ

Ежедневное средство для мойки пола без содержания щелочи, но обладающее свойствами щелочных моющих продуктов. Хорошо удаляет сильные загрязнения, удерживает грязь в растворе, в любых концентрациях инертно для большинства материалов половых покрытий.



Эффективная формула с высоким содержанием комплексообразователей позволяет применять средство в очень малых концентрациях. Это обеспечивает, даже при частой очистке поверхности, отсутствие на ней фиксаций ПАВ и других компонентов моющего средства.

Пригодно для машинной и ручной уборки.

Подходит для полов из любых материалов.

10 кг 002НБп10
5 кг 002НБп5
1 кг 002НБп1

0,1–0,3 мл



Применение:

1. Приготовить раствор 0,25–0,4% (25–40 мл на 10 л воды) в баке полomoечной машины или в емкости для мопов.
2. Очистка поверхности проводится без повторных проходов, в быстром и среднем темпе.
3. Для плитки и керамогранита рекомендуется применять пады.

Средство для очистки и придания блеска плитке

поверхности

Для ежедневной очистки плитки и других поверхностей, склонных к образованию разводов. Подходит для полов из любых материалов.

Усиливает блеск поверхности, особенно на наливных, полимерных полах. Не оставляет следов, потеков.

Высокоактивная pH-нейтральная формула начинает работать с очень низких концентраций, от 20 мл на 10 литров раствора. При разведении от 50 мл на 1 литр проявляет очень высокие моющие свойства, сравнимые с очисткой при генеральной уборке.

Не содержит каустической соды и иных щелочных компонентов, но при этом обладает высокими моющими свойствами и прекрасно подходит для генеральной уборки (размывки, глубокой очистки) полов, на которых исключается применение щелочных средств для генеральных уборок.


Не требует смывания, имеет длительный эффект визуальной чистоты.

Эффективно для машинной и ручной уборки матовой, темной поверхности.

pH 7,5



10 кг 001НБп10
5 кг 001НБп5
1 кг 001НБп1



Применение:

1. Приготовить раствор 0,2–0,5% (20–50 мл на 10 л воды) в баке поломоечной машины или в емкости для мопов.
2. Очистка поверхности проводится без повторных проходов, в среднем темпе. Темп желательно соблюдать равномерный и постоянный.
3. Для плитки и керамогранита рекомендуется применять пады.
4. Применение на поверхностях, склонных к образованию разводов: приготовить раствор не более 0,4%, вымыть поверхность с помощью машины или вручную. При ручной мойке хорошо отжимать моп, не допускать сильного загрязнения раствора. В случае образования потеков и разводов уменьшать концентрацию вплоть до 0,2%.

ПОЛОМОЙ МАСТЕР

поверхности

pH
9–9,5



ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для удаления застаревших грязевых отложений в проходных, транзитных зонах торговых центров и гипермаркетов. Подходит для полов из плитки, керамогранита, наливных полов и линолеума. Пригоден для машинной и ручной уборки.

Генеральная уборка с замачиванием проблемных полов в местах с большой проходимостью людей. Легко удаляет грязе-почвенные, пищевые (в том числе на основе растительных масел) загрязнения. Состав с малым содержанием щелочи и отличной смываемостью с поверхности.

Для увеличения промежутков между генеральными уборками, рекомендуется применение «Поломой беспенный» для ежедневной уборки.

10 кг 003ЩБп10
5 кг 003ЩБп5
1 кг 003ЩБп1



Применение для глубокой очистки поверхностей:

1. Нанести 1% раствор (100 мл на 10 л воды) на поверхность с помощью поломоечной машины, ротора или вручную.
2. Выдержать раствор на поверхности 3–4 минуты, приложить физическое усилие – мопом, щеткой, падом — не менее 2–3 раз, собрать грязный раствор, желательно промыть поверхность чистой водой.
3. Если необходимо увеличить глубину очистки, применять в разведении до 2% с выдержкой до 10 минут.

Применение для ежедневной уборки сильнозагрязненных полов на пищевых производствах: если необходимо применять щелочное средство для ежедневного удаления загрязнений (например, производство подсолнечного масла, халвы, кондитерские производства), то рекомендуем режимы: разведение 0,5% и двукратный медленный проход по очищаемой поверхности вручную или моечной машиной.

ТУРБО ОЧИСТИТЕЛЬ ПОЛА

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА НА ФУДКОРТАХ, ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Для удаления сложных загрязнений, прежде всего связанных с оборотом продуктов питания, а также комплексных загрязнений, которые не удалось очистить с помощью низкощелочных средств.

Генеральная уборка с замачиванием пола, замачивание загрязненного инвентаря, тары, оборудования.


Хорошо удаляет масла не только животного, но и растительного и синтетического происхождения, растворяет остатки автохимии. Высокое моющее действие растворов обусловлено глубоким проникновением в структуру загрязнений.

Подходит для любых щелочестойких поверхностей.


Пригоден для машинной и ручной уборки.

поверхности

pH
11,5–12



12 кг 004ЩБп12
6 кг 004ЩБп6
1 кг 004ЩБп1



Применение для глубокой очистки поверхностей.

1. Нанести 1–1,5% раствор (100–150 мл на 10 л воды) на поверхность с помощью поломоечной машины, ротора или вручную.
2. Выдержать раствор на поверхности 3–4 минуты, приложить физическое усилие mopом, щеткой, падом — не менее 2–3 раз, собрать грязный раствор, желательно промыть поверхность чистой водой.
3. Если необходимо увеличить глубину очистки (после очистки поверхности остаются пятна, следы от поломоечных машин) возможно применение в разведении до 2% и выдержка до 10 минут. Не рекомендуется увеличивать указанные параметры сверх рекомендованных.

Применение для ежедневной уборки сильнозагрязненных полов на пищевых производствах: при необходимости применения щелочного средства для удаления загрязнений в ежедневном режиме, рекомендуется разведение 0,5% и двукратный медленный проход по очищаемой поверхности вручную или моечной машиной, с последующим промыванием поверхности чистой водой.

ОФИС КОНЦЕНТРАТ

поверхности

pH 7–7,5

УНИВЕРСАЛЬНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Многофункциональная формула для очистки любых твердых и большинства мягких поверхностей.


Содержание сложного комплекса ПАВ, спиртов и растворителей позволяет средству успешно применяться как для ежедневной, поддерживающей уборки, так и для растворения сложных пятен на поверхностях.

Рекомендуется использовать для ежедневной уборки на поверхностях с разводами от применения других средств, а также на любых деликатных поверхностях. Благодаря наличию спиртов быстро высыхает, не образует поверхностную пленку.

«Офис концентрат» отлично подходит для очистки любых пластиковых поверхностей, а также поверхностей из дерева, МДФ, шпона, камня, алюминия и чугуна, окрашенных поверхностей.

Не требует смывания, оставляет длительный эффект визуальной чистоты.

10 л 007НП10
5 л 007НП5
1 л 007НП1
0,5 л 007НП05Т



Применение для поддерживающей уборки:

1. Приготовить раствор 0,3–0,5% (30–50 мл на 10 л воды).
2. Очистка поверхности проводится без повторных проходов, в среднем темпе. Темп желательно соблюдать равномерный и постоянный.
3. Для предотвращения разводов используйте слабоувлажненную ветошь, мопы, салфетки.

Для удаления пятен замачиванием: приготовить раствор 1:10, нанести на загрязнение, выдержать от 3 минут, затем протереть влажной салфеткой, падом, mopом. В случае необходимости замачивания застарелых пятен, использовать без разведения.

ПОЛОМОЙ ДЕЗ

БЮДЖЕТНОЕ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Ежедневное средство для мойки вручную полов с небольшой или средней загрязненностью.



Содержит дезинфицирующие компоненты. Подходит для полов из любых материалов.

Удаляет неприятные запахи в помещении, оказывает выраженное антистатическое действие (уменьшается фиксация загрязнений на полах).



Средство создано полностью на российских моющих и дезинфицирующих компонентах, что обеспечивает низкую стоимость как самого средства, так и его рабочих растворов, даже по сравнению с традиционными моющими средствами («Прогресс» и т.д.)

ПОВЕРХНОСТИ

pH 7–7,5



10 кг 008НДП10
5 кг 008НДП5
1 кг 008НДП1



Применение:

1. Приготовить раствор 0,3–0,5% (30–50 мл на 10 л воды) в емкости для мопов.
2. Очистка поверхности проводится без повторных проходов, в быстром и среднем темпе.
3. При помутнении раствора (не видно дна емкости) рекомендуется сменить раствор для обеспечения его дезодорирующей и моющей активности, отсутствия разводов.

АЛЛЮР

поверхности



pH 12

ОЧИСТКА ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ЭФФЕКТОМ ОТБЕЛИВАНИЯ

Средство для удаления застаревшей грязи с поверхностей. Подходит для очистки керамики, наливных полов и линолеума, пластика, металлов, асфальта, бетона, дерева, искусственного камня. Для машинной и ручной уборки. Обладает антимикробным и удаляющим запахи биологического происхождения эффектом.

Подходит для ежедневной и генеральной уборки с замачиванием проблемных полов и других твердых поверхностей в местах с большой проходимостью людей и на пищевых объектах, удаления комплексных загрязнений – маслянистой пленки, дорожной грязи, жирных пятен и иных пищевых загрязнений.

10 кг 043ЩДбп10
5 кг 043ЩДбп5
1 кг 043ЩДбп1



Применение для генеральной уборки поверхностей:

1. Нанести 1% раствор (100 мл на 10 л воды) на поверхность с помощью поломоечной машины, ротора или вручную. Выдержать раствор на поверхности 3–4 минуты.
2. Приложить физическое усилие – мопом, щеткой, падом — не менее 2–3 раз, собрать грязный раствор, желательно промыть поверхность чистой водой.
3. Если необходимо увеличить степень очистки, применять в разведении до 2% (200 мл на 10 л воды) с выдержкой до 7 минут.

Ежедневная уборка сильнозагрязненных полов: при использовании щелочного средства для ежедневного удаления загрязнений рекомендуем разведение 0,35–0,5% и двукратный медленный проход по очищаемой поверхности вручную или моечной машиной.

ПРОФЕССИОНАЛ


Жидкое мыло без красителей и отдушек, подходит для частого мытья рук

Жидкое мыло для гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях, для очистки рук работников на предприятиях по производству продуктов питания, для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания, коммунальной службы, населения в быту.


Мыло жидкое «Профессионал» содержит натуральные компоненты для ухода за кожей рук. Мягкая нейтральная формула мыла увлажняет и одновременно защищает кожу.

специальные

pH 7,7



5 кг	031НП5
5 кг ПЭТ	031НП5ПЭТ
0,5 кг	031НП05Д



Применение: использовать только для наружного применения в соответствии с назначением.

Гигиеническая обработка рук: 3–5 мл средства нанести на влажные кисти рук и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1 мин, затем пену хорошо смыть водой.

КЛИНЕР РН

специальные

pH 8–8,5


УНИВЕРСАЛЬНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Нейтральное средство широкого спектра действия, которое хорошо работает против сложных, сильных и комплексных загрязнений. Средство применяется как вручную (щетками), так и с помощью роторных машин. Прекрасно подходит для автосервисов, автосалонов, также для уборки уличной плитки, асфальта (не оставляет белых пятен). Средство применимо для очистки изделий из алюминия и других нещелочестойких покрытий. Обеспечивает удаление консервационных смазок, обезжиривание перед окраской, очистку двигателей на автомойках.

В любых концентрациях средство применимо для очистки и обезжиривания любых нещелочестойких материалов: алюминия, мрамора, изделий из дерева, в том числе окрашенных, уличных стеновых панелей типа «алюбонд», витражных стекол и т.д.

Обладает высокой моющей, очищающей и обезжиривающей способностью, эффективно работает при низких температурах (5–10°C). Может применяться вместо агрессивных органических растворителей, растворов щелочей.

10 кг — 014НП10
5 кг — 014НП5
1 кг — 014НП1
0,5 кг — 014НП05Т



Применение:

1. Приготовить раствор 0,5–1% (50–100 мл на 10 л воды).
2. Создать пену на поверхности с помощью применяемой техники.
3. Выдержать 1 минуту, обработать поверхность с помощью выбранного оборудования, удалить пену вместе с загрязнениями.

СРЕДСТВО ДЛЯ УБОРКИ В АВТОСЕРВИСАХ


Слабощелочное средство для уборки в автосервисах при очистке полов, любых поверхностей и механизмов от нефте-масляных загрязнений. Средство применяется как вручную (щетками), так и с помощью поломоечных и роторных машин. Обеспечивает удаление консервационных смазок, обезжиривание перед окраской, очистку двигателей на автомойках.

В малых концентрациях «Нефть» может использоваться для ручной текущей уборки в автосервисах. Для удаления значительных нефте-масляных пятен, очистки двигателей необходимо использовать концентрацию 5% .


Подходит для поверхностей из любых щелочестойких материалов.

специальные

pH
10–10,5



10 кг 015ЩБл10
5 кг 015ЩБл5
1 кг 015ЩБл1



Применение для ежедневной уборки на предприятиях, в ремзонах:

1. Приготовить раствор 0,5–1% (50–100 мл на 10 л воды) в емкости для мопов или баке поломоечной машины.
2. Очистка поверхности проводится в среднем темпе.
3. При помутнении раствора (не видно дна емкости) рекомендуется сменить раствор для обеспечения его моющей активности, отсутствия разводов.

Применение для генеральной уборки:

1. Нанести 1–2% раствор на поверхность с помощью поломоечной машины, ротора или вручную. Выдержать раствор на поверхности 3–4 минуты.
2. Приложить физическое усилие мопом, щеткой, падом не менее 2–3 раз, собрать грязный раствор, желательно промыть поверхность чистой водой.
3. Для увеличения глубины очистки возможно применение в разведении до 2,5% (250 мл на 10 л воды) с выдержкой до 10 минут.

ЭКВИВАЛЕНТ

специальные

pH 8–8,5

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ



Эффективно устраняет пищевые и органические запахи, в том числе запахи рыбы и табака. Подходит для одежды, постельного белья, обивки мебели, штор, ковров, а также вещей, не поддающихся стирке или химчистке. Готовый раствор.

Нейтрализация неприятных запахов происходит за счет полного удаления из воздуха субстанций, распространяющих запах, а не за счет их кратковременного подавления.

Активная составляющая представлена рицинолеатом цинка — комплексной солью цинка и натуральной кислоты касторового масла. Рицинолеат цинка разработан японскими учёными, и обладает мощнейшей способностью связывать и поглощать любые запахи. Для рицинолеата цинка также характерна бактерицидная и фунгицидная (противогрибковая) активность. Не требует смывания с поверхности.

Подходит для любых поверхностей.

10 л 009НДП10
5 л 009НДП5
1 л 009НДП1
0,5 л 009НДП05Т



Применение для очистки воздуха в помещении:

1. Распылить средство в помещении.
2. Обеспечить минимальный обмен воздуха в помещении в течение 30–40 мин.

Для удаления запахов, источником которых являются конкретные предметы:

1. Распылить средство в сторону объектов, являющихся источником запаха.
2. Дождаться полного высыхания средства на объектах.
3. В случае недостаточного эффекта повторить действие.

УНИВЕРСАЛ РАСТВОРИТЕЛЬ

УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ СКОТЧА, МАРКЕРА, ПОЛОС ОТ ОБУВИ И ШИН


Готовое к применению средство. Применяется для удаления скотча, клея, маркеров, чернил, нефтепродуктов, масел и жиров, смолы, ксероксного порошка, сажи и копоти на стёклах и зеркалах, алюминии, металлах, резине и деревянных поверхностях.

Не повреждает лакокрасочные поверхности. Растворяет клеевую основу этикеток, наклеек, стикеров и пр. Пригодно для ручной очистки большинства поверхностей.



Мягкая и безопасная формула на основе растворителей органического происхождения. Формула успешно прошла тестирование на подавляющем большинстве современных натуральных и искусственных поверхностей. Натуральный запах апельсина не раздражает обоняние и полностью исчезает через 8 часов после применения.

специальные

pH 6,0



5 л 016НБп5
0,5 л 016НБп05Т



Применение:

1. Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке.
2. Для удаления наклеек и стикеров: распылить или нанести средство салфеткой на наклейку, через 5–10 мин её отделить, вытереть насухо.
3. Для удаления скотч-клея, сажи и копоти: распылить или нанести средство салфеткой на загрязнение, через некоторое время очистить поверхность салфеткой в несколько приемов.
4. Для удаления въевшихся загрязнений: смочить пятно, через 5 минут протереть пятно влажной щеткой, салфеткой, ветошью. При необходимости обработку повторить.

ТЕХНОКЛИН

специальные


НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЭСКАЛАТОРОВ

Концентрированное моющее средство для очистки эскалаторов, травалаторов, пассажирских конвейеров как вручную, так и с помощью специальной техники и приспособлений. Средство предназначено для механической очистки как окрашенных поверхностей, так и из пластика и силумина, изделий из цветных металлов, алюминия.

Средство обладает высокой моющей, смачивающей и обезжиривающей способностью. «Техноклин» можно применять практически на любых поверхностях в коммунальной и производственной сфере благодаря составу и отсутствию щелочей.

pH 8–8,5

10 кг 019НБп10
5 кг 019НБп5
1 кг 019НБп1



Применение:

Режимы применения подбираются индивидуально для каждого объекта. Рекомендованное разведение 1–4% (100–400 мл на 10 л воды) для регулярной уборки. Для очистки сложных загрязнений допускается использование средства в концентрации до 10 % (1000 мл на 10 л воды).

ДЛЯ СТЕКОЛ

ОЧИСТКА И ПРИДАНИЕ БЛЕСКА СТЕКЛАМ И ЗЕРКАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

Содержит компоненты, усиливающие блеск поверхности. Современная профессиональная формула гарантирует отсутствие следов, потеков на любых материалах, а также обладает повышенной моющей способностью по сравнению с бытовыми средствами.



Обладает значительным антистатическим действием, что препятствует налипанию пыли на очищенные поверхности.

Пригодно для ручной очистки любых блестящих поверхностей, в том числе глянцевой плитки, поверхностей из пластика.

Выпускается в виде готового раствора и концентрата для последующего разведения 1:20. Концентрат обеспечивает высокую экономичность растворов при транспортировке и применении.

специальные

pH 7–7,5



10 л 013НП10
5 л 013НП5
0,5 л 013НП05Т
0,5 л 013НП05П

10 л 012НБп10
(концентрат)
5 л 012НБп5
(концентрат)
1 л 012НБп1
(концентрат)

Применение:

1. Нанести рабочий раствор на поверхность с помощью полувлажной салфетки, мопа, ветоши.
2. Располировать раствор до его высыхания на поверхности.

САН АКТИВ

санузлы

pH
0,5–1,5



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ, ВОДНОГО КАМНЯ И ДРУГИХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Формула со значительным содержанием кислот обеспечивает эффективное удаление неорганических загрязнений. Широкий диапазон разведения позволяет удалять как свежие, так и очень застаревшие образования.

Хорошо удаляет потеки ржавчины, соли жесткости воды, потеки и разводы в душевых и на керамике.

Подходит для любых кислотостойких поверхностей.

10 кг 011КП10
5 кг 011КП5
1 кг 011КП1
0,5 кг 011КП05Т



Применение:

1. Проверить поверхность на совместимость.
2. Приготовить раствор в разведении от 1:20 до концентрата.
3. Нанести на загрязнения, которые необходимо растворить, и выдержать 5–10 минут.
4. Обработать загрязнения жесткой щеткой или иным клининговым инструментом.
5. Промыть водой.

САН ЭКСПРЕСС

АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ УБОРКИ В САУЗЛАХ

Средство на основе лимонной кислоты для ежедневной очистки любых поверхностей в санузлах. Обладает приятным запахом и густой консистенцией, придает поверхностям блеск, приятный запах, предотвращает образование ржавчины и водного камня.

Подходит для керамики, фаянса, нержавеющей стали, черных металлов, пластика, стекла и полимеров.

Формула со сбалансированным содержанием лимонной кислоты и чистящих компонентов обеспечивает эффективное очищение при ежедневной уборке. Средство может применяться как в виде геля, так и в разведенном виде, на салфетке или в распылителе.

санузлы

pH 4



5 кг 010КП5
1 кг 010КП1
0,5 кг 010КП05Т



Применение:

1. Применять можно, нанося одну каплю геля на поверхность или влажную салфетку, либо в разведении 0,5–1% (50–100 мл на 10 л воды).
2. Протирать поверхность в среднем темпе, удаляя излишки раствора салфеткой.
3. Располировать поверхность салфеткой до блеска.
4. Можно не промывать водой.

ПОЛОМОЙ КИСЛОТНЫЙ

послестрой

pH 1,5


СРЕДСТВО ДЛЯ РОТОРНОЙ И РУЧНОЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТРАНЕНИЯ РАЗВОДОВ

Средство для размывки послестроительных загрязнений. Глубоко проникает в структуру очищаемой поверхности и хорошо удерживает загрязнения в растворе, что позволяет эффективно провести заключительную уборку перед эксплуатацией помещения. Предотвращает появление типичных проблем послестроительной уборки: «белых» потеков и разводов.

Формула с оптимизированным содержанием кислот и растворителей позволяет качественно и эффективно проводить размывку помещения. Средство оптимизировано для растворения и удаления загрязнений по всему объему помещения с последующим сбором грязного состава водососом. Вместе с тем, его можно также использовать для растворения локальных пятен и загрязнений. Для экстремальных строительных загрязнений рекомендуем использовать «Строитель».

Подходит для любых кислотостойких поверхностей.

10 кг 005КБп10
5 кг 005КБп5
1 кг 005КБп1



Применение:

1. Проверить на совместимость с очищаемой поверхностью, в том числе на стойкость красителя.
2. Приготовить раствор 3–5% (300–500 мл на 10 л воды).
3. Нанести на поверхность и выдержать 7–10 минут.
4. Обработать загрязнения жесткой щеткой или иным клининговым инструментом.
5. Собрать грязный раствор.
6. Для обеспечения большей безопасности работ можно защитить швы в плиточном полу от воздействия кислотного средства пропитав их водой.
7. Применение водососа увеличит эффективность уборки.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН ЦЕМЕНТА, ШТУКАТУРКИ, КЛЕЯ, ЗАТИРКИ

Эффективная уборка послестроительных загрязнений.

Хорошо и быстро растворяет объемные образования различных строительных составов и смесей.


Пригодно для ручной уборки. Формула с очень высоким содержанием кислот позволяет легко удалять различные послестроительные загрязнения. Средство оптимизировано для точечного, локального удаления больших фиксированных фрагментов загрязнений.

Применимо для роторной и ручной размывки всей площади убираемой после строительства поверхности. Вместе с тем, наилучший выбор для размывки «Поломой кислотный».


Подходит для любых кислотостойких поверхностей.

послестрой

pH 1



10 кг 017КП10
5 кг 017КП5
1 кг 017КП1



Применение:

1. Проверить поверхность на совместимость.
2. Приготовить раствор в концентрации от 1:1 до 1:10.
3. Нанести на загрязнения, выдержать 5 минут.
4. Обработать загрязнения жесткой щеткой или другим клининговым инструментом.
5. Промыть водой.
6. Для обеспечения большей безопасности работ можно защитить швы в плиточном полу от воздействия кислотного средства, пропитав их водой.

ЗОЛОТОЕ РУНО

ковры




pH 8

Средство для очистки ковровых покрытий

Средство применяется с помощью ковровых экстракторов, ковромоечных машин, моющих пылесосов, вручную. Хорошо удаляет сильные ежедневные загрязнения, удерживает грязь в растворе, инертно для большинства мягких материалов, в том числе ковров из натуральных и синтетических тканей, ковровина, грязезащитных покрытий.

Обновленная формула обеспечивает хорошие результаты даже при кратковременном контакте с очищаемой поверхностью, что позволяет применять ее для быстрой ежедневной мойки.

10 кг 035НБп10
5 кг 035НБп5
1 кг 035НБп1



Применение:

1. Проверить на совместимость с очищаемой поверхностью, в том числе на стойкость красителя.
2. Приготовить раствор 0,5–1% (50–100 мл на 10 л воды) в баке машины или в емкости.
3. Очистка поверхности проводится без повторных проходов, в быстром и среднем темпе.
4. Промыть водой.

Средство для пенной чистки ковровых покрытий БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ЩЕЛОЧИ

Средство применяется как вручную (щетками), так и с помощью роторных машин или пеногенераторов, для пенной очистки ковровых покрытий. Подходит для ковров из натуральных и синтетических тканей, ковровина, грязезащитных покрытий.


Современная формула позволяет получить обильную и устойчивую пену даже в небольших концентрациях. Средство не разрушает волокна и не дает усадки материалов, не содержит щелочей, но растворы проявляют щелочные свойства.

КОВРЫ

pH
10–10,5



10 кг 036Щп10
5 кг 036Щп5
1 кг 036Щп1



Применение:

1. Проверить на совместимость с очищаемой поверхностью, в том числе на стойкость красителя.
2. Приготовить раствор 0,5–1% (50–100 мл на 10 л воды).
3. Создать пену на поверхности с помощью применяемой техники или щеткой.
4. Выдержать 1 минуту, обработать поверхность с помощью выбранного оборудования, удалить пену вместе с загрязнениями.
5. Промыть водой.



Мощное слабощелочное средство для удаления сильных загрязнений на ковровых покрытиях

Может применяться методом «пре-спрей».

Средство применяется с помощью ковровых экстракторов, ковромоечных машин, моющих пылесосов, вручную. Предназначено для удаления въевшихся, застарелых загрязнений, натоптанных полос в транзитных зонах, жирных пятен, следов пищевой продукции и других сильных загрязнений. Подходит для большинства материалов из синтетических тканей, а также шерсти и хлопка с последующей нейтрализацией кислотным ополаскивателем. Необходимо предварительное тестирование.

Для максимального эффекта при генеральной уборке рекомендуем предварительно обработать пятна продуктами «Химчистка 1, 2, 3», в зависимости от природы загрязнений.

10 кг 044ЩБп10
5 кг 044ЩБп5
1 кг 044ЩБп1



Применение:

1. Перед применением проверить на совместимость с очищаемой поверхностью, в том числе на стойкость красителя.
2. Для применения в экстракционной машине приготовить раствор 0,5–1% (50–100 мл на 10 л воды) в баке машины или в емкости.
3. Для предварительного замачивания (метод пре-спрей) приготовить раствор в соотношении 1:10 и распылить на очищаемую поверхность, выдержка 4 мин.
4. Для применения с помощью роторной машины или щеток развести 0,5–1,5% (50–150 мл на 10 л воды) раствор.

КИСЛОТНЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КИСЛОТНЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ КОВРОВ И ТЕКСТИЛЯ


Средство предназначено для ополаскивания ковров и любых текстильных покрытий в качестве заключительного этапа очистки. Нейтрализует остатки щелочных растворов, смягчает и разравнивает волокна, обеспечивает отсутствие разводов после высыхания. Применяется как для общего ухода, в качестве кондиционера, так и для нейтрализации щелочных составов, в том числе на шерстяных и хлопковых тканях.

Способствует быстрому высыханию, специальные добавки в составе ополаскивателя предотвращают образование отложений на поверхности.


Состав не требует смывания водой после очистки.

КОВРЫ

pH 3,5



10 кг 045КБп10
5 кг 045КБп5
1 кг 045КБп1



Применение:

1. Для применения в экстракторах и моечных машинах развести в концентрации от 0,5 до 1% (50–100 мл на 10 л воды).
2. Для ручной нейтрализации щелочи и предотвращения разводов приготовить 1% раствор, нанести на поверхность с помощью распылителя, затем располировать поверхность мягкой щеткой или салфеткой из микрофибры.

ХИМЧИСТКА

pH
4,5–5,5

10 кг 032КБП10
0,5 кг 032КБП05Т

pH
7,5–8,5

10 кг 033НБП10
0,5 кг 033НБП05Т

pH
6,0–7,0

5 кг 034НБП5
0,5 кг 034НБП05Т

ХИМЧИСТКА 1

Готовое к применению средство.

Для удаления пятен, причиной которых явились кофе, вино, соки, ягоды, чай, трава, соевый соус, зелень бриллиантовая, горчица, карри, фломастеры, кровь, моча. Применяется на текстильных напольных покрытиях, обивке мягкой мебели и влагоустойчивых твердых поверхностях (кроме мрамора).

ХИМЧИСТКА 2

Готовое к применению средство.


Для удаления застарелых пятен от йода, кофе, красного вина, соков, газированных напитков, пива, ягод, чая, маркеров, краски для волос, мочи и т.д. Применяется на текстильных напольных покрытиях, обивке мягкой мебели и влагоустойчивых твердых поверхностях.

ХИМЧИСТКА 3

Готовое к применению средство.

Для удаления пятен шариковой ручки, маркера, тонера, битума, животных и растительных жиров, косметики и т.д.

Применяется на текстильных напольных покрытиях, обивке мягкой мебели и твердых поверхностях.



Применение:

1. Нанести на пятно методом распыления. Выдержать от 2 до 5 минут, промокнуть белой салфеткой в направлении центра пятна. При необходимости повторить. Промыть водой. В случае необходимости применения другого средства, обязательно промыть пятно от остатков пятновыводителя.
2. Перед применением обязательно протестировать в незаметном уголке, с помощью белой салфетки.
3. Допускается для применения на пятнах неизвестного происхождения.


АНТИЗАСОР

СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАСОРОВ В КАНАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ ЖИРОУЛОВИТЕЛЕЙ

Применяется на пищевых, перерабатывающих предприятиях, пищеблоках, в санаторно-курортном комплексе, на производствах, связанных с белковыми и жировыми отходами, для очистки и устранения жировых пробок в системах производственных и бытовых стоков, накопителей, фильтров и другого канализационного оборудования от белковых, жировых (растительного и животного происхождения), масляных и других трудноудаляемых загрязнений. Подходит для очистки любых щелочестойких поверхностей.

общепит

pH
12–12,5



10 кг 018ЩБп10
5 кг 018ЩБп5
1 кг 018ЩБп1

Применение:

1. Развести в воде с температурой около 50°C в соотношении 1:1, полученный рабочий раствор залить в сливные или приемные отверстия канализации до гидрозатворов на 20 мин. После обработки промыть проточной водой.
2. Для очистки лотковой канализации необходимо снять решетки с лотков, прекратить слив сточных вод на промываемом участке. Рабочий раствор равномерно нанести на всю поверхность лотков, решеток. Выдержать 15 мин. Смыть водой под давлением.
3. Для обработки накопителей и фильтров необходимо ввести 3–4% средства в рабочий объем канализационного сооружения, выдержать 15–40 мин. до образования равномерной эмульсии, промыть желательнo горячей водой.

УЛЬТРА

общепит

pH
6,5–7,5



5 кг 022НП5
0,5 кг 022НП05П

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Нейтральное моющее средство для мытья любой посуды и кухонного оборудования. Растворяется и моет в воде любой жесткости и температуры. Содержит пищевые ароматизаторы, не оставляющие запаха на вымытой поверхности. Можно использовать для мытья любой поверхности.

Средство позволяет хорошо обезжиривать посуду, удалять засохшие белковые и жировые отложения. Подходит для любых поверхностей, включая алюминий, чугун, тефлон.

Формула, содержащая 20% ПАВ обеспечивает большую экономичность упаковки: комплект посуды можно вымыть буквально «одной каплей» средства, нанеся его на губку. Средство высокоэкологично, полностью биоразлагаемо. Допускается применение средства без перчаток. Средство легко и полностью смывается с поверхности.



Применение для мытья посуды:

1. Нанести 1 каплю на влажную губку или замочить посуду в 0,3% растворе средства (30 мл на 10 л воды).
2. Промыть посуду под проточной водой.
3. Полы из кафеля, столешницы, разделочные доски очищать 0,5% раствором средства (50 мл на 10 л воды).

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО БЕЗ ЗАПАХА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ


Профессиональная и очень экономичная формула для мойки любого пищевого оборудования и инвентаря – посуды, тары, разделочных столов, мешалок, мясорубок, шприцев. Подходит для любых поверхностей, включая алюминий, чугун, тефлон. Средство легко и полностью смывается с поверхности.

Эффективная формула позволяет хорошо обезжиривать поверхность и отмывать белковые и жировые загрязнения, не фиксируемые термически или в течение долгого времени.

Средство высокоэкологично, полностью биоразлагаемо. Не содержит обычных для бытовых средств добавок: красителей, отдушек, смягчающих руки жировых компонентов, что положительно влияет на чистоту и отсутствие запахов на очищаемом пищевом оборудовании.

общепит

pH
6,5–7,5



10 кг 021НП10
5 кг 021НП5
1 кг 021НП1



Применение для удаления свежих загрязнений:

1. Вымыть очищаемую поверхность 0,5% раствором средства (50 мл на 10 л воды) в среднем темпе.
2. Промыть очищаемую поверхность чистой водой.

Для удаления присохших, фиксированных загрязнений:

3. Замочить очищаемые поверхности, предметы, оборудование в 0,5–1% растворе средства (50–100 мл на 10 л воды).
4. Удалить фиксированные загрязнения щеткой, ершом, губкой.
5. В случае очень сильно застарелых, термически фиксированных загрязнений рекомендуем использовать щелочные составы: «Биоскан», «Удалитель нагара».

БИОСКАН

общепит

pH
11–11,5



Слабощелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом

Профессиональное средство для очистки пищевых загрязнений как на поверхностях, так и внутри пищевого оборудования, тары, инвентаря, печей, мармитов, сковород. Средство предназначено для комплексной щелочной мойки застаревших, въевшихся, присохших, а также термически фиксированных загрязнений.

Используется для санитарной мойки технологического оборудования, емкостей, трубопроводов, транспортерных лент, блоков розлива, тары, инструментов, полов, стен производственных помещений, очистки и дезинфекции сантехнического оборудования.

Дезинфицирующий эффект обеспечивает наличие в составе средства не менее 6% ЧАС (алкилдиметилбензиламмонийхлорида). Средство отличается высоким моющим, а также обезжиривающим и обеззараживающим действием за счет высокого уровня pH и синергизма четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) с активными щелочными добавками.

10 кг 028ЩДП10
5 кг 028ЩДП5
1 кг 028ЩДП1



Применение для удаления свежих загрязнений:

1. Вымыть очищаемую поверхность 0,5% раствором средства (50 мл на 10 л воды) в среднем темпе.
2. Промыть очищаемую поверхность чистой водой.

Для удаления присохших, фиксированных загрязнений:

1. Замочить очищаемые поверхности, предметы, оборудование в 1–2% растворе средства (100–200 мл на 10 л воды).
2. Удалить фиксированные загрязнения щеткой, ершом, губкой.
3. В случае очень сильно застарелых, термически фиксированных загрязнений, рекомендуем использовать «Удалитель нагара».
4. Дезинфицирующий эффект дает стабильные результаты в концентрациях от 2%.

ЖИРНЫЙ ПОЛ

Слабощелочное моющее средство для удаления пищевых загрязнений на полах, инвентаре и таре


Бюджетное моющее средство для очистки пищевых загрязнений как на поверхностях, так и внутри пищевого оборудования, тары, инвентаря, печей, мармитов, сковород.

Средство рекомендуется применять для мойки пищевого технологического оборудования, различных емкостей, транспортерных лент, трубопроводов, линий розлива и упаковки, тары, инвентаря, рабочих столов, инструментов, а также для уборки производственных помещений и цехов на предприятиях перерабатывающей и пищевой промышленности, общественного питания.


Подходит для любых щелочестойких поверхностей.

общепит

pH
11,5–12,5



10 кг 029ЩП10
5 кг 029ЩП5
1 кг 029ЩП1



Применение для удаления свежих загрязнений:

1. Вымыть очищаемую поверхность 0,5–1% раствором средства (50–100 мл на 10 л воды) в среднем темпе.
2. Промыть очищаемую поверхность чистой водой.

Для удаления присохших, фиксированных загрязнений:

1. Замочить очищаемые поверхности, предметы, оборудование в 1–2% растворе средства (100–200 мл на 10 л воды).
2. Удалить фиксированные загрязнения щеткой, ершом, губкой.
3. В случае очень сильно застарелых, термически фиксированных загрязнений рекомендуем использовать «Удалитель нагара».

УДАЛИТЕЛЬ НАГАРА

общепит



ВЫСОКОПЕННОЕ ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Для удаления пригоревшего жира растительного и животного происхождения, запекшихся и обугленных загрязнений, сажи, копоти, очистки нагара с поверхностей из щелочестойких материалов, в т.ч. аппаратами высокого давления, пеногенераторами и пенными станциями.

Даже при низкой температуре воды проявляет высокую эмульгирующую и диспергирующую способность. При применении с помощью пеногенератора обеспечивает густую и стабильную пену, хорошо держащуюся на вертикальных поверхностях. Используется для копильных камер, термокамер, дымогенераторов, котлов для варки, пекарных форм, очистки жаровочных шкафов, фритюрниц, грилей и т.д., сильно загрязненных полов в цехах, а также для прочистки канализационных стоков от масло-жировых отложений на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и в быту.

pH
11,5–12,5

12 кг 026щп12
6 кг 026щп6
1,25 кг 026щп1-25



Применение:

1. Приготовить 1–2% раствор (100–200 мл на 10 л воды), желательно в теплой или горячей воде.
2. Нанести раствор на загрязнения либо замочить очищаемые объекты в растворе.
3. В зависимости от степени загрязнения необходима выдержка от 5 минут до 20 мин.
4. Приложить к объекту очистки физическое усилие, промыть водой.

Для удаления присохших, фиксированных загрязнений:

1. Приготовить 3–4% раствор (300–400 мл на 10 л воды) в емкости пеногенератора.
2. Нанести пену на очищаемую поверхность.
3. Выдержать 3–5 минут до разрушения пены. В случае необходимости обработать поверхность щетками.
4. Промыть водой.

Высокощелочное малопенное моющее средство для автоматической мойки


Средство для удаления пригоревшего жира растительного и животного происхождения посредством автоматической мойки с поверхности копильных камер (производители которых указывают в технической документации необходимость отсутствия пены в применяемом растворе моющего средства).

Несмотря на низкое пенообразование, растворы средства имеют высокую адгезионную способность. Состав эффективен в воде любой жесткости. Используется для автоматических систем мойки копильных камер, термокамер, дымогенераторов, котлов для варки, пекарных форм, очистки жаровочных шкафов, фритюрниц, грилей и т.д.



Средство легко смывается с поверхности. Подходит для любых щелочестойких поверхностей.

общепит

pH
13–13,5



12 кг 041ЩБп12
6 кг 041ЩБп6
1,25 кг 041ЩБп1-25



Применение:

1. Для автоматической мойки средство необходимо применять по программе и режимам, указанным в рекомендациях завода-изготовителя очищаемого оборудования.
2. Для ручной мойки и замачивания рекомендуется использовать концентрацию 2–3% (200–300 мл на 10 л воды).
3. Для пенной мойки пищевого оборудования лучше использовать «Удалитель нагара».

РАСТВОРИТЕЛЬ ЖИРА

общепит


ЩЕЛОЧНОЕ МАЛОПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО для АВТОМАТИЧЕСКОЙ (CIP) мойки

Средство для комплексной очистки и обезжиривания загрязнений масло-жирового и белкового происхождения. Рекомендуется для мытья технологического оборудования (измельчителей, куттеров, фаршемешалок, формовочных автоматов, машин для нарезки, расфасовки, упаковки), разборных и неразборных трубопроводов, для мытья емкостей с использованием орошения моющим раствором внутренних поверхностей через форсунки, для мытья шприцев, а также для очистки разделочных столов, тары, полов, стен производственных помещений.

Растворы имеют низкое пенообразование, но высокую адгезионную способность. Средство работает в воде любой жесткости, легко смывается, подходит для любых щелочестойких поверхностей.

pH
11,5–12,5

12 кг 027ЩБп12
6 кг 027ЩБп6
1 кг 026ЩБп1



Применение

1. Для автоматической мойки: применять по программе и режимам, указанным в рекомендациях завода-изготовителя очищаемого оборудования.
2. Для ручной мойки и замачивания рекомендуется использовать концентрации 2–3% (200–300 мл на 10 л воды).
3. Для пенной мойки пищевого оборудования лучше использовать «Удалитель нагара».

КИСЛОТНАЯ МОЙКА

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Средство для удаления застарелых неорганических загрязнений внутри и снаружи оборудования пищевой промышленности: емкостях, трубопроводах, теплообменниках, а также на любом другом оборудовании и таре. Удаляет отложения минерально-органического характера: хмелевые смолы, пивной камень, кальциевые и солевые отложения. Подходит для любых кислотостойких поверхностей.


Формула со значительным содержанием смеси органических и неорганических кислот обеспечивает эффективное очищение от неорганических загрязнений. Широкий диапазон разведения позволяет удалять как свежие, так и очень застаревшие образования. Может использоваться многократно при пакетной мойке оборудования. Пригодно для циркуляционной мойки.

общепит

pH 2,5–3



10 кг	025КБп10
5 кг	025КБп5
1 кг	025КБп1



Применение:

1. Проверить на совместимость с очищаемой поверхностью, в том числе на стойкость красителя.
2. Использовать в разведении от 0,3 до 1% (30–100 мл на 10 л воды).
3. Обеспечить взаимодействие раствора с загрязнениями – методом циркуляции или ручной мойки – от 5 до 30 минут.
4. Промыть водой.

ПОСУДА АВТОМАТ

общепит



ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО ТИПА

Применяется для мытья стеклянной, фарфоровой, фаянсовой посуды, а также для посуды из высококачественной стали, пластмассы. Применяется в сочетании с «Посуда Ополаскиватель».

Концентрированное жидкое средство. Экономично в использовании, применяется в воде любой жесткости. Средство обладает хорошим моющим, диспергирующим и очищающим действием. Эффективно очищает посуду от остатков пищи, удаляет следы чая и кофе. Специальные добавки предотвращают образование отложений на поверхности посуды и посудомоечной машины.

Средство легко смывается. Подходит для любой щелочестойкой посуды.

10 кг 023ЩБп10
5 кг 023ЩБп5
1 кг 023ЩБп1



Применение:

Для автоматической мойки средство необходимо применять по программе и режимам, указанным в рекомендациях завода-изготовителя оборудования.

Для замачивания рекомендуется использовать концентрацию 0,3–0,5% (30–50 мл на 10 л воды).

ПОСУДА ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Концентрированный низкопенный кислотный ополаскиватель для посудомоечных машин любого типа


Предназначен для ополаскивания посуды в цикле автоматической мойки. Удаляет моющее средство с поверхности, придаёт посуде блеск, способствует её быстрому высыханию. Уменьшает коэффициент поверхностного натяжения воды и, таким образом, предотвращает образование капель на посуде.

Средство представляет собой оптимизированную смесь органических и неорганических кислот, специальных смачивающих антикоррозийных и комплексообразующих добавок. Применяется после щелочных моющих средств. Обладает хорошими смачивающими свойствами. Нейтрализует остатки щелочных растворов. Придает блеск и глянец посуде и не оставляет потеков при высыхании. Способствует быстрому высыханию.

Не вызывает коррозии оборудования. Специальные добавки в составе ополаскивателя предотвращают образование отложений на поверхности оборудования.

общепит

pH 3



10 кг 024К5п10
5 кг 024К5п5
1 кг 024К5п1

Применение:

1. При дозировке руководствоваться соответствующими инструкциями для посудомоечных и ополаскивающих машин.
2. При отсутствии инструкции концентрация ополаскивающего раствора составляет 0,03–0,5% (3–50 мл на 10 л воды), температура — 20–45 °С.
3. Для мытья посуды рекомендуется использовать щелочное средство для посудомоечных машин «Посуда Автомат».

[illegible]

Удаление цементных пятен